

АНТИКОРОЗИОНЕН МАСТИК

СЪСТАВ: : СМЕС ОТ НЕОСАПУНЕНИ АДХЕЗИВНИ КАУЧУЦИ, НАПЪЛНО И ПОСТОЯННО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ

РАЗДЕЛИТЕЛЕН ЛИСТ : ХАРТИЯ СЪС СИЛИКОНОВО ПОКРИТИЕ

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА	Метод за изпитание	Единици за измерване	Типични стойности
COLOUR <i>ЦВЯТ</i>			ЧЕРЕН
THICKNESS <i>ДЕБЕЛИНА</i>	ASTM D 1000	mm	~ 3,048
DENSITY <i>ПЛЪТНОСТ</i>	ASTM D 1000	kg/dm ³	~ 1,6
OR STRIP: <i>ФОРМА: ВЪВ ВИД НА ЛЕНТА</i> WIDTH <i>ШИРОЧИНА</i> LENGTH <i>ДЪЛЖИНА</i>	ASTM D 1000	mm m	~ 40 ~ 25
OR SAUSAGE: <i>ФОРМА: ОБЪЛ</i> DIAMETER <i>ДИАМЕТЪР</i> LENGTH <i>ДЪЛЖИНА</i>	ASTM D 1000	mm m	~38 ~0.6
APPLICATION TEMPERATURE <i>ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЛАГАНЕ</i>		°C	-35 ÷ +40
OPERATING TEMPERATURE <i>РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА</i>		°C	-35 ÷ +50

Адрес за контакт :

“СПЕКТАР” ЕООД, 8000 гр. Бургас, ул. “Съединение № 8
тел. / факс (056) 84 25 60; (056) 82 33 01
мобилни : 0888 31 35 37; 098 63 24 46; 0898 63 34 46