

**ТИПОВЕ ИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ
СЪГЛАСНО БДС 15704-83 г.,**

Тип на изолационното покритие	Конструкция на изолационното покритие, изпълнено с материали "ALTENE"	Конструкция на изолационното покритие, изпълнено с материали "POLYKEN"	Дебелина на покритието мм	Температурен интервал на приложение, °С
Усилен тип	<ul style="list-style-type: none"> • бутил-каучуков грунд Altene P 27 	<ul style="list-style-type: none"> • бутил-каучуков грунд Polyken1027 	0.1	- 35 до + 85
	<ul style="list-style-type: none"> • корозионно защитна лента (с адхезивен бутил-каучуков слой) Altene 100.25 – един слой 	<ul style="list-style-type: none"> • корозионно защитна лента (с адхезивен бутил-каучуков слой) Polyken 980.25 – един слой 	0.635	
	<ul style="list-style-type: none"> • механично защитна лента (с лепилен слой от еластомерно лепило) Altene 206.20 – един слой 	<ul style="list-style-type: none"> • механично защитна лента (с лепилен слой от еластомерно лепило) Polyken 955.20 – един слой 	0.508	
Много усилен тип	<ul style="list-style-type: none"> • бутил-каучуков грунд Altene P 27 	<ul style="list-style-type: none"> • бутил-каучуков грунд Poliken1027 	0.1	- 35 до + 85
	<ul style="list-style-type: none"> • корозионно защитна (с адхезивен бутил-каучуков слой) Altene 100.25 – два слоя 	<ul style="list-style-type: none"> • корозионно защитна лента (с адхезивен бутил-каучуков слой) Polyken 980.25 – два слоя 	1.27	
	<ul style="list-style-type: none"> • механично защитна лента (с лепилен слой от еластомерно лепило) Altene 206.20 – два слоя 	<ul style="list-style-type: none"> • механично защитна лента (с лепилен слой от еластомерно лепило) Polyken 955.20 – два слоя 	1.016	

Адрес за контакт :

“СПЕКТАР” ЕООД, 8000 гр. Бургас, ул. “Съединение № 8
тел. / факс (056) 84 25 60
мобилни : 0898 63 24 46; 0898 63 34 46; 0896 699 281